

CA-14 Lackierabdeckband

KLEBEBANDAUFBAU

Klebstoff: Naturkautschuk
Träger: Krepp-Papier, 90 g/m²
Abdeckung: -

BESCHREIBUNG

Das CA-14 Lackierabdeckband ist ein schwach gekrepptes Papierband, das mit einer guten Klebkraft ausgestattet ist. Das gewährleistet eine schnelle und hohe Verklebungssicherheit auch auf Gummi, Glas und diversen anderen Oberflächen.

Der Träger ist extrem flexibel, ermöglicht ein exaktes Verkleben auf langen Geraden sowie in schwierigen Kurven und unterstützt saubere Lackierergebnisse mit scharfen, exakten Lackkanten.

Weiter zeichnet sich CA-14 dadurch aus, dass es für eine Dauer von max. 4 Tagen im Außenbereich eingesetzt werden kann ohne Klebstoff Rückstände zu hinterlassen.

Auch nach der Trocknung lässt sich das Klebeband üblicherweise leicht abziehen.

TECHNISCHE DATEN

	Testmethode	Einheit	
Gesamtstärke	PSTC 133	my	190
Klebkraft auf Stahl	PSTC 101	N/25mm	7
Bruchlast	PSTC 131	N/25mm	105
Bruchdehnung	PSTC 131	%	14
Temperaturbeständigkeit		°C	100 (1 Std.) max. 120°C, kurzzeitig

ANWENDUNGEN

Zum Abdecken bei anspruchsvollen Lackierarbeiten in der Fahrzeugindustrie mit nachfolgender Trocknung bis 100°C, max. 120°C, von kurzfristiger Dauer sowie für diverse Industrieanwendungen, im Schiffsbau und in der Luft- und Raumfahrtindustrie.

LAGERUNG

Bei 20°C bis 30°C und max. 65% rel. Luftfeuchtigkeit in der Originalverpackung;
12 Monate nach Eingang beim Kunden haltbar.

Unsere Produkte sind das Ergebnis gründlicher Forschung, sie entsprechen dem neusten Stand der Technik. Für ihren zweckmäßigen Einsatz geben wir Daten und anwendungstechnische Hinweise nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Alle obigen Angaben sind Einzel- oder Mittelwerte und stellen Erfahrungswerte dar. Daher sind diese nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Anmerkung: Vor dem Einsatz ist die Eignung des Produktes für den individuellen Anwendungsfall vom Verwender zu prüfen.